

Bild

Kenngrößen



Kenngrößen	GAF200-06	GAF200-08	GAF300-08	GAF300-10	GAF400-08	GAF400-10	GAF400-15	GAF600-20	GAF600-25
Medium	Druckluft								
Anschluss	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Porenweite im Filter	40µ oder 5µ								
Druckbereich	1,5 - 10 bar								
Prüfdruck	15 bar								
Temperatur	-5 bis +70°C								
Behältervolumen	25 cm ³		60 cm ³			100 cm ³		205 cm ³	
Gewicht	0,20 kg		0,36 kg			0,64 kg		1,04 kg	

Bestellbeispiel

	GAF200	-08	-N	-A	-W	-K
		Anschluss	Behälter	Entleerung	Porenweite	leer: ohne Rückschlagventil
GAF200	06: 1/8" 08: 1/4"	leer: Polycarbonat C: Metall	leer: halbautomatisch A: automatisch	Leer: 40 µ W: 5 µ	K: mit Rückschlagventil	
GAF300	08: 1/4" 10: 3/8"	N: Nylon				
GAF400	08: 1/2" 10: 3/8" 15: 1/2"					
GAF600	20: 3/4" 25: 1"	GAF600 nur mit Metallbehälter				

Typ	A	B	BA	C	CA	K	KA	KB	KC	P	PA	Q
GAF200-06	52,5	54,5	33	150	137	5,4	27	8,4	23	1/8"	120	M5x0,8
GAF200-08	52,5	54,5	33	150	137	5,4	27	8,4	23	1/4"	120	M5x0,8
GAF300-08	62,5	67,5	41	197	179,	6,5	40	8	27	1/4"	158	1/4"
GAF300-10	62,5	67,5	41	197	179,	6,5	40	8	27	3/8"	158	1/4"
GAF400-08	80	84	50	220	202,5	8,5	55	11	33,5	1/4"	177,5	1/4"
GAF400-10	80	84	50	220	202,5	8,5	55	11	33,5	3/8"	177,5	1/4"
GAF400-15	80	84	50	220	202,5	8,5	55	11	33,5	1/2"	177,5	1/4"
GAF600-20	100	113	70	266	242	11	66	13	50	3/4"	205	1/4"
GAF600-25	100	113	70	266	242	11	66	13	50	1"	205	1/4"

