


Bild

Kenngroßen



ohne Rückschlagventil



mit Rückschlagventil

Kenngroßen	G AFC200 -06	G AFC200 -08	G AFC300 -08	G AFC300 -10	G AFC400 -08	G AFC400 -10	G AFC400 -15	G AFC600 -20	G AFC600 -25
Medium	Druckluft								
Anschluss	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Porenweite im Filter	40µ oder 5µ								
Druckbereich	1,5 - 9 bar								
Prüfdruck	15 bar								
Temperatur	-5 bis +70°C								
Behältervolumen Filter	25 cm <sup>3</sup>		60 cm <sup>3</sup>		100 cm <sup>3</sup>		205 cm <sup>3</sup>		
Behältervolumen Öler	36 cm <sup>3</sup>		98 cm <sup>3</sup>		185 cm <sup>3</sup>		410 cm <sup>3</sup>		
Öl (empfohlen)	ISO VG 32 oder ähnlich								
Gewicht	0,59 kg		1,02 kg		1,81 kg		3,43 kg		

auf Anfrage: max. Druckbereich 4 bar

Bestellbeispiel

G AFC200

-08

-N

-A

-W

-K

	Anschluss	Behälter	Entleerung	Porenweite	leer: ohne Rückschlagventil
G AFC200	06: 1/8" 08: 1/4"	leer: Polycarbonat C: Metall	leer: halbautomatisch A: automatisch	Leer: 40 µ W: 5 µ	K: mit Rückschlagventil
G AFC300	08: 1/4" 10: 3/8"	N: Nylon			
G AFC400	08: 1/2" 10: 3/8" 15: 1/2"				
G AFC600	20: 3/4" 25: 1"	G AFC600 nur mit Metallbehälter			

Typ	A	B	BA	C	K	KA	KB	P	PA	Q
G AFC200-06	107,5	69	30	192,5	5,5	50	8,5	1/8"	120	M5x0,8
G AFC200-08	107,5	69	30	192,5	5,5	5	8,5	1/4"	120	M5x0,8
G AFC300-08	128,5	83	41,5	247	6,5	70	9	1/4"	158	1/4"
G AFC300-10	128,5	83	41,5	247	6,5	70	9	3/8"	158	1/4"
G AFC400-08	164	99	50	285,5	8,6	80	12	1/4"	177,5	1/4"
G AFC400-10	164	99	50	285,5	8,6	80	12	3/8"	177,5	1/4"
G AFC400-15	164	99	50	285,5	8,6	80	12	1/2"	177,5	1/4"
G AFC600-20	206	128	70	336,5	11	100	16	3/4"	205	1/4"
G AFC600-25	206	128	70	336,5	11	100	16	1"	205	1/4"

