

Verschraubungsteile


Technische Anweisungen

Werkstoffe: Messing vernickelt
Aluminium

Dichtungen: NBR, ölbeständig

Höchstbetriebsdruck: 16 bar


Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C



zylindrisches Gewinde




konisches Gewinde



zylindrisches Innengewinde

Doppelnippel, konisches Gewinde

Baureihe S10



| Typ | A | B | C | D | E | CH |
|--------|-----|-----|------|------|------|----|
| S10880 | 1/8 | 1/8 | 21 | 8 | 8 | 12 |
| S10840 | 1/8 | 1/4 | 23 | 8 | 10 | 14 |
| S10830 | 1/8 | 3/8 | 25 | 8 | 11 | 17 |
| S10440 | 1/4 | 1/4 | 25 | 10 | 10 | 11 |
| S10430 | 1/4 | 3/8 | 27 | 10 | 11 | 17 |
| S10420 | 1/4 | 1/2 | 30 | 10 | 14 | 22 |
| S10330 | 3/8 | 3/8 | 28 | 11 | 11 | 17 |
| S10320 | 3/8 | 1/2 | 31 | 11 | 14 | 22 |
| S10220 | 1/2 | 1/2 | 34 | 14 | 14 | 22 |
| S10270 | 1/2 | 3/4 | 37 | 14 | 16,5 | 27 |
| S10770 | 3/4 | 3/4 | 39,5 | 16,5 | 16,5 | 27 |
| S10710 | 3/4 | 1" | 42,5 | 16,5 | 19 | 34 |
| S10110 | 1" | 1" | 45 | 19 | 19 | 34 |